

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-37 0111-01 analogia	Iniekcja ciśnieniowa uszczelniająca szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach budowlanych z betonu zbrojonego żelazem akrylowym dla grubości konstrukcji do 0,3 m. Przyjęto iniekcję po obu stronach połączeń elementów żelbetowych. Norma zużycia żelaza, zgodnie z zaleceniami producenta Krotność = 2 $12 \times (1.20 + 2.00) \times 2 = 72$	m		
			m	38.40	
				RAZEM	38.40
2	KNR AT-25 0201-03 analogia	Oczyszczenie połączeń elementów żelbetowych	m		
		#p1	m	38.40	
				RAZEM	38.40
3	KNR AT-25 0201-05 analogia	Naprawa spoin na połączeniach elementów żelbetowych	m		
		#p1	m	38.40	
				RAZEM	38.40
4	KNR AT-25 0202-03 analogia	Uszczelnienie spoin na połączeniach elementów żelbetowych	m		
		#p1	m	38.40	
				RAZEM	38.40
5	KNR AT-27 0201-02	Izolacja przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		20.00	m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00